



НПО СИНТЕЗ-КОЛОР

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Синтез-Колор»

Юр. адрес: 344091, Ростовская обл., г. Ростов-н/Д,
ул. Пескова 1/2 оф. 15
к/счет 30101810500000000207
БИК 046015207
Тел. 8-800-500-32-04

ИНН/КПП 6168106632/616801001
р/счет 40702810926140001402
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
ОГРН 1196196015410

Краски для дорожной разметки АК-511, АК-505 TEXDOS СпецПроект Гост 32830, Гост Р 52575

Описание продукции:

Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования, аэропортов, промышленных предприятий.

Краска АК-511, АК-505 TEXDOS СпецПроект используется со световозвращающими стеклошариками на неосвещенных участках дорог.

Краска АК-511, АК-505 TEXDOS СпецПроект прекрасно подходит и для нанесения разметки на оживленных улицах, в аэропортах, на предприятиях. Выдерживает большой транспортный поток, устойчива к истиранию .

Параметры краски:

- готова к применению и не нуждаются в разбавлении растворителем;
- расход краски 500-900 г/м² в зависимости от категории дороги;
- время окончательного высыхания - 20-30 минут;
- устойчива к истиранию, длительному воздействию влаги и химрастворов.

Производится белого, желтого, оранжевого, красного, черного, цветов. Образует после высыхания твердые непрозрачные лакокрасочные покрытия, характеризующиеся большой прочностью и устойчивостью к истиранию.

Предназначена для нанесения на автомобильные дороги с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием.

Способы применения:

Краска предназначена для всех типов дорожноразметочных машин (безвоздушных и гидравлических), а также для нанесения вручную кистью или валиком.

Основные физико-механические характеристики:**Наименование показателя**

Основные физико-механические характеристики: Наименование показателя	Значение
Коэффициент яркости высушенной пленки краски, %	90
Плотность краски, г/см ³	1,64
Условная вязкость краски по ВЗ-246, диаметр 4мм, С	129
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	76
Степень перетира краски, мкм	50
Время высыхания краски до степени 3, мин	25
Адгезия высохшей пленки к стеклу, баллы	1

Сведения об упаковке.

Металлические ведра 25 кг.

Транспортировка и хранение:

Краски хранят и транспортируют в плотно закрытой таре при температуре не выше +30°C с соблюдением действующих норм и правил пожарной безопасности. Гарантийный срок хранения: не менее 6 месяцев с даты изготовления .

